


# Outil de nivellement et de retenue



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

À utiliser pour les ouvertures surdimensionnées de cloison sèche

Aide à prévenir les brisures des plaques de recouvrement


Aide à éviter que l'appareil soit repoussé dans le mur

Rigidifie le dispositif flottant

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)
RLC	Acier	Brut	107.95 mm	58.42 mm



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

