

Support pour conduits multiples



FONCTIONS

S'utilise avec les supports à clouer pour soutenir le conduit entre les montants

Utilisez avec le support de boîtier sur pied pour les conduits dans les coulages de béton


Élimine le pliage du conduit par le déport

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A
CCS812	Acier	Prégalvanisé	17.93 mm	7.11 mm	28.45 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

