

Attache insérable pour connecter les conduits



FONCTIONS

Idéal comme entretoise entre conduits de taille identique ou différente

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Conduit supérieur à utiliser uniquement pour le soutien, pas comme chemin de roulement


SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre extérieur 1 (OD1)	Diamètre extérieur 2 (OD2)	Charge statique maximale (F)
12P12P	22 - 30 mm	22 - 30 mm	110N
8P8P	18 - 22 mm	18 - 22 mm	110N
8P12P	18 - 22 mm	22 - 30 mm	110N
12P16P	22 - 30 mm	30 - 35 mm	110N
16P16P	30 - 35 mm	30 - 35 mm	110N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

