

# Système de suspension en caoutchouc



La gamme de Systèmes de suspension antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour supporter des objets ou des éléments structurels suspendus afin d'amortir efficacement les vibrations potentielles et limiter la transmission du bruit à la structure du bâtiment. Les systèmes de suspension sont généralement montés sur des plafonds, sans charges latérales ou changements de poids de fonctionnement, et maintiennent la tuyauterie, le réseau de gaines, les ventilateurs et les équipements suspendus.

## FONCTIONS

Utilisé pour suspendre les équipements, les systèmes de climatisation et la tuyauterie

Boîtier en acier laqué époxy

L'élément en caoutchouc empêche le contact entre le métal de la tige filetée et celui du support

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Charge statique maximale
VIBDDRHA100	50.8mm	57.15mm	76.2mm	12.7	445N
VIBDDRHA015	50.8mm	57.15mm	76.2mm	12.7	67N
VIBDDRHA030	50.8mm	57.15mm	76.2mm	12.7	134N
VIBDDRHA060	50.8mm	57.15mm	76.2mm	12.7	267N
VIBDDRHB150	57.15mm	76.2mm	114.3mm	15.88	668N
VIBDDRHB300	57.15mm	76.2mm	114.3mm	15.88	1335N
VIBDDRHC800	88.9mm	101.6mm	152.4mm	15.88	3559N
VIBDDRHB400	57.15mm	76.2mm	114.3mm	15.88	1780N
VIBDDRHB200	57.15mm	76.2mm	114.3mm	15.88	890N
VIBDDRHC600	88.9mm	101.6mm	152.4mm	15.88	2669N
VIBDDRHC1500	101.6mm	114.3mm	152.4mm	19.05	6672N
VIBDDRHC2000	101.6mm	114.3mm	152.4mm	19.05	8896N
VIBDDRHC1000	101.6mm	114.3mm	152.4mm	19.05	4448N

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

