


Charnière sismique pour profil de montage



FONCTIONS

Module à charnière complet

Convient parfaitement pour fixer des attaches stabilisatrices à des supports de système mécaniques, électriques et de plomberie

Se fixe aux trapèzes en profil de montage et à la structure

SPÉCIFICATIONS


Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
CSBSH00625EG	14 mm	17 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00375EG	14 mm	11 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00500EG	14 mm	14 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00750EG	14 mm	21 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

