

Clip de barre de tension pour les goujons



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se fixe à une tige lisse ou filetée pour maintenir les tubes EMT, MC/AC et les conduits flexibles entre les ossatures métalliques

Le clip de conception innovante se fixe solidement aux ossatures métalliques dans les trous pré-perforés

Réglable pour s'accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Matériau | Finition | Taille du piquet |
|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| BGC | Ressort acier | nVent CADDY Armour | 0.25 |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

