

Suspension pour support en « T » de faux plafond



FONCTIONS

La fonction double hauteur permet au boîtier électrique de 1-1/2" (38 mm) de profondeur d'être monté affleurant à la surface de la dalle ou en décalage de 3/4" (19 mm) pour l'anneau à plâtre

Permet au boîtier électrique de 2-1/8" (54 mm) de profondeur d'être monté affleurant à la surface de la dalle

S'encliquette facilement sur le profil en T

Le support est livré complet avec le clip de fixation du boîtier et la vis

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé;nVent CADDY Armour

Matériau: Acier;Spring Acier


Table 1/1

Référence catalogue	Travée de profil en T	Charge statique maximale (F)
51220	508mm	80N
512TC	610mm	80N
51230	762mm	80N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ne doit pas dépasser la charge statique sans support de câble indépendant du clip de fixation du boîtier.

Non autorisé pour les ventilateurs à pales.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

