


Bloc-batterie pour porte de travée

Data Solutions

Bloc-batterie : Préparé pour être intégré dans le boîtier de la porte



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Température ambiante -15 °C ... +50 °C

A intégrer dans le caisson de la porte de travée

Tension de charge 14,7 VDC pour la carte électronique de la porte

1200 cycles de charge

Dimensionné pour 8 cycles d'ouverture / fermeture de porte

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Quantité par colis
60130-066	Porte de confinement coulissante	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE