

Kit de finition pour chemin de câble

Data Solutions



Le kit de finition pour chemin de câbles fournit une terminaison solide quand sa dernière section s'arrête à l'écart d'un mur. Le kit fournit une protection de l'extrémité du chemin de câbles avec une finition esthétique. Ce kit comprend une extrémité de finition, les supports et le matériel nécessaires.

FONCTIONS

Le kit de finition pour chemin de câble fournit une terminaison solide quand sa dernière section s'arrête à l'écart d'un mur

Le kit fournit une protection à l'extrémité du chemin de câbles avec une finition esthétique

Le kit de terminaison comprend une extrémité de finition, les supports et le matériel nécessaires

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Couleur | Code couleur | Épaisseur |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| LRTK18 | 14607 | Acier doux | Zingué | | | 9.5mm |
| LRTK12 | 14604 | Acier doux | Zingué | | | 9.5mm |
| LRTK12W | 29971 | Acier doux | Revêtement poudré | Blanc | | 9.5mm |
| LRTK24B | 17347 | Acier doux | Revêtement poudré | Noir foncé | RAL 9005 | 9.5mm |
| LRTK18W | 29972 | Acier doux | Revêtement poudré | Blanc | | 9.5mm |
| LRTK24W | 29973 | Acier doux | Revêtement poudré | Blanc | | 9.5mm |
| LRTK12B | 14605 | Acier doux | Revêtement poudré | Noir foncé | RAL 9005 | 9.5mm |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Couleur | Code couleur | Épaisseur |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| LRTK18B | 14608 | Acier doux | Revêtement poudré | Noir foncé | RAL 9005 | 9.5mm |
| LRTK12G | 14606 | Acier doux | Revêtement poudré | Gris | ANSI 61 | 9.5mm |
| LRTK18G | 14611 | Acier doux | Revêtement poudré | Gris | ANSI 61 | 9.5mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE