

Bobine de câble, acier inoxydable

Data Solutions



FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

Câble de retenue préétiré

Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 1.5:1

Matériau: Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)

Table 1/1

Référence catalogue	Taille du renfort	Diamètre	Longueur de câble	Charge statique
CSB12CBLSS	#12	2.4mm	76.2m	1410N
CSB18CBLSS	#18	3.2mm	76.2m	2750N
CSB36CBLSS	#36	4.8mm	76.2m	5860N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE