

Cale d'espacement pour boulon de collier Clevis

Data Solutions



FONCTIONS

Rigidifie le collier Clevis 401 pour les charges sismiques latérales

Peut être installée après l'installation complète du collier Clevis et de la tuyauterie

Les pattes de fixation se ferment facilement autour du boulon du collier Clevis à l'aide d'une pince

Testé selon la spécification FM® (jusqu'à une taille du tuyau de 8")

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur (W)	Hauteur (H)	Épaisseur (T)	Profondeur (D)
CSBCS0200	57.9mm	13mm	1.9mm	13mm
CSBCS1000	267.2mm	31mm	1.9mm	27.7mm
CSBCS0500	139.7mm	24.9mm	1.9mm	22.9mm
CSBCS0150	43.4mm	13mm	1.9mm	13mm
CSBCS0250	70.6mm	17mm	1.9mm	16.5mm
CSBCS0100	30.7mm	13mm	1.9mm	13mm
CSBCS0800	217.4mm	31mm	1.9mm	27.7mm
CSBCS0300	86.6mm	17mm	1.9mm	16.5mm

Référence catalogue	Largeur (W)	Hauteur (H)	Épaisseur (T)	Profondeur (D)
CSBCS0400	112mm	17mm	1.9mm	16.5mm
CSBCS1200	318mm	31mm	1.9mm	27.7mm
CSBCS0125	39.4mm	13mm	1.9mm	13mm
CSBCS0600	166.6mm	24.9mm	1.9mm	22.9mm
CSBCS0350	99.3mm	17mm	1.9mm	16.5mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE