

# Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol, assemblage de montage à bride

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

## TDSGABC14



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Montage sur une bride de poutre structurelle classique sur une tour de télécommunications sans découper ou forer la bride

Accepte les cosses de mise à la terre standard de télécommunication (cosses non fournies)

Comprend 14 entretoises standard (TDSGAS)

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Cuivre; Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305); Nylon

Finition: Étamé

Épaisseur de l'entretoise: 6.4mm

Longueur 1 (L1): 266mm

Longueur 2 (L2): 101.6mm

Profondeur (D): 54.1mm

Hauteur (H): 69mm

A: 25.4mm


Épaisseur de bride (FT): 6.4 – 25.4mm

Taille du filetage 1 (TS1): 3/8" UNC

Taille du filetage 2 (TS2): 5/16" UNC

Taille du filetage 3 (TS3): 5/16" UNC

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**