

# Section courbe en E horizontale de 90° (homologation cULus)

## Data Solutions



La section courbe en E horizontale à 90 degrés fournit un changement horizontal à 90 degrés dans la direction du chemin de câbles. Elle est fabriquée en acier tubulaire 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm). La courbe en E se raccorde aux sections droites avec des kits de jonction. Conçue pour les câbles de catégorie 5e, 6, 6A et à fibre optique.

### FONCTIONS

La section courbe en E horizontale à 90 degrés fournit un changement horizontal à 90 degrés dans la direction du chemin de câbles

Elle est fabriquée en acier tubulaire 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm)

La courbe en E se raccorde aux sections droites avec des kits de jonction

Conçue pour les câbles de catégorie 5e, 6, 6A et à fibre optique

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
L90HB24W	29928	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
L90HB18BLK	10065	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
L90HB15W	29992	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
L90HB18G	10064	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.52mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
L90HB15BLK	29991	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
L90HB18GZ	10066	Acier doux	Plaqué			1.52mm
L90HB12W	29926	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
L90HB18W	29927	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
L90HB12GZ	10063	Acier doux	Plaqué			1.52mm
L90HB12G	10058	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.52mm
L90HB24BLK	17338	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
L90HB12BLK	10062	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**