

nVent ERIFLEX Flexbus Coupe-conducteurs à double tranchants

Data Solutions



FONCTIONS

Coupe-conducteurs à double tranchants pour couper la sur longueur du conducteur Flexbus

Effort nécessaire faible grâce à un rapport de démultiplication propice et à des tranchants à la géométrie optimisée

Charnière vissée réglable, sécurité automatique

Tranchants trempés, meulés avec précision

Permet une coupe nette du conducteur sans écrasement et déformation

Ergot de protection évitant les pincements

Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Poids unitaire
FLEXSHEAR	508173	Acier	0.32kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE