

Chemin de câbles à cadre ouvert

Data Solutions



Le chemin de câble à cadre ouvert soutient et dirige les câbles groupés et non groupés et se monte horizontalement sur des angles de cadre de 19 pouces ou de 23 pouces pour soutenir les câbles et les cordons d'alimentation. Sa conception en forme de U est faite d'acier RAL 9005 peint.

FONCTIONS

Le chemin de câble à cadre ouvert soutient et dirige les câbles groupés et non groupés et se monte horizontalement sur des cornières de cadre de 19 pouces ou de 23 pouces pour soutenir les câbles et les cordons d'alimentation

Sa conception en forme de U est faite d'acier RAL 9005 peint

SPÉCIFICATIONS

| | |
|----------------------|-------------------|
| Couleur: | Noir foncé |
| Matériau: | Acier doux |
| Finition: | Revêtement poudré |
| Code couleur: | RAL 9005 |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Épaisseur | Unités de rack |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------|
| ECT19 | 35359 | 1.52mm | 2U |
| ECT23 | 35369 | 1.52mm | 2U |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE