

Panneau 19 po, charnière inférieure

Data Solutions



Le boîtier à charnière pivote sur 90 degrés avec un dispositif d'arrêt, fournissant une plateforme stable pour les interconnexions par perforations (punch down). Les vis à ailettes fixent le panneau en position verticale. Les fentes d'attache de câble Velcro® intégrées facilitent l'acheminement des câbles. Le couvercle protège l'équipement et les câbles. Expédié entièrement assemblé. Velcro® est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL CSA C22.2 N° 182,4, File No. E230874
 cUL CSA C22.2 No. 182.4 Listed, File No. E230874
 EIA 310-D

FONCTIONS

Le boîtier à charnière pivote sur 90 degrés avec un dispositif d'arrêt, fournissant une plateforme stable pour les interconnexions par perforation (punch down)

Les vis à ailettes fixent le panneau en position verticale

Les fentes d'attache de câble Velcro® intégrées facilitent l'acheminement des câbles

Le couvercle protège l'équipement et les câbles

Expédié entièrement assemblé

SPÉCIFICATIONS

- Couleur:** Noir foncé
- Matériau:** Acier doux
- Finition:** Revêtement poudré
- Code couleur:** RAL 9005

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur du corps	Épaisseur de porte
E19BHPM6U12	11008	267mm	508mm	305mm	1.5mm	2.7mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur du corps	Épaisseur de porte
E19BHPM4U12	11007	203mm	508mm	305mm	1.5mm	2.7mm
E19BHPM8U12	11011	356mm	508mm	305mm	1.5mm	2.7mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack	Capacité de charge
E19BHPM6U12	11008	6U	22.7kg
E19BHPM4U12	11007	4U	11.3kg
E19BHPM8U12	11011	8U	22.7kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE