

# PDU| Bâti de prises, SCHUKO/UTE, Écran d'affichage local

## Data Solutions



PDU avec wattmètre local. Les données pertinentes relatives à l'alimentation sont présentées sur un écran d'affichage intégré.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Mesure et affichage intégrés via l'unité d'affichage locale

Bâti de prises avec prises Schuko

Hauteur utile 1 U

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Montage vertical ou horizontal

Fonctions de mesure : Tension, Courant, Alimentation, Fréquence, cos phi

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur	Sorties commutées	Longueur
60110-294	Bâti de prises	SCHUKO	6	Gris	Non	438.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Tension CA	Profondeur	Finition	Matériau	Quantité par colis
60110-294	230V	44mm	Anodisé	Aluminium, Polyamide	1

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**