

# Attache de retenue universelle

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Connecte un câble de renfort à la structure

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du renfort	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)	Charge homologuée UL
CSBURC38SS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	11mm	4.27mm	2750N
CSBURC38	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	11mm	4.27mm	3430N
CSBURC58SS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	17mm	4.27mm	2750N

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du renfort	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)	Charge homologuée UL
CSBURC58	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	17mm	4.27mm	3430N
CSBURC12SS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	14mm	4.27mm	2750N
CSBURC12	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	14mm	4.27mm	3430N

Table 2/2


Référence catalogue	Certifications
CSBURC38SS	
CSBURC38	ICC-ES, ICC-ES (Seismic Cable Bracing), cUL, UL, OSHPD/HCAI
CSBURC58SS	
CSBURC58	ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES, OSHPD/HCAI, cUL, UL
CSBURC12SS	
CSBURC12	ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES, UL, cUL, OSHPD/HCAI

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le renfort n'est pas inclus.

Se fixe à la structure en utilisant le trou central. Faire une boucle avec le câble à travers les trous des pattes coudées et serrer en place.

Charges UL		
Référence	Élément de renfort	Capacité de charge
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N



### AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**