

Connecteur droit à compression



FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

Dimensions optimisées produisant une conductivité électrique efficace tout en fournissant une résistance mécanique supérieure aux vibrations et aux arrachements

Connecteurs sans tension

Connecteurs de type PKC industriels (DIN46235)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
RKC6T	Standard	6 mm ² Torsadé	25mm	M2M ou M2H/RKM2, MLB/RKML
RKC50T	Standard	50 mm ² Torsadé, 1/0 Torsadé	50mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC50H	Renforcé DIN46235	50 mm ² Torsadé, 1/0 Torsadé	56mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML

Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
RKC10T	Standard	10 mm ² Torsadé, N° 7 Torsadé	30mm	M2M ou M2H/RKM2, MLB/RKML
PKC6H	Renforcé DIN46235	6 mm ² Torsadé	30mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC10H	Renforcé DIN46235	10 mm ² Torsadé, N° 7 Torsadé	30mm	M2M ou M2H/PKM2, MLB/PKML
RKC16T	Standard	16 mm ² Torsadé, N° 5 Torsadé	35mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC25T	Standard	25 mm ² Torsadé, N° 3 Torsadé	40mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC35T	Standard	35 mm ² Torsadé, N° 2 Torsadé	45mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC16H	Renforcé DIN46235	16 mm ² Torsadé, N° 5 Torsadé	50mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC25H	Renforcé DIN46235	25 mm ² Torsadé, N° 3 Torsadé	50mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC35H	Renforcé DIN46235	35 mm ² Torsadé, N° 2 Torsadé	50mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC70T	Standard	70 mm ² Torsadé, 2/0 Torsadé	55mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC70H	Renforcé DIN46235	70 mm ² Torsadé, 2/0 Torsadé	56mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC95T	Standard	95 mm ² Torsadé, 4/0 Torsadé	60mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC120T	Standard	120 mm ² Torsadé, 250 kcmil Torsadé	65mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC120H	Renforcé DIN46235	120 mm ² Torsadé, 250 kcmil Torsadé	70mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC150T	Standard	150 mm ² Torsadé, 300 kcmil Torsadé	70mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML

Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
PKC95H	Renforcé DIN46235	95 mm ² Torsadé, 4/0 Torsadé	70mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC185T	Standard	185 mm ² Torsadé, 350 kcmil Torsadé	75mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML

Table 2/2

Référence catalogue	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
PKC150H	Renforcé DIN46235	150 mm ² Torsadé, 300 kcmil Torsadé	80mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC240T	Standard	240 mm ² Torsadé, 500 kcmil Torsadé	85mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC185H	Renforcé DIN46235	185 mm ² Torsadé, 350 kcmil Torsadé	85mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC240H	Renforcé DIN46235	240 mm ² Torsadé, 500 kcmil Torsadé	90mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
RKC300T	Standard	300 mm ² Torsadé, 600 kcmil Torsadé	100mm	M2M ou M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3
RKC400T	Standard	400 mm ² Torsadé, 800 kcmil Torsadé	100mm	M3H ou M3B/RKM3
PKC300H	Renforcé DIN46235	300 mm ² Torsadé, 600 kcmil Torsadé	100mm	M2M ou M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
PKC625H	Renforcé DIN46235	625 mm ² Torsadé	160mm	M4FP/PKM4
PKC400H	Renforcé DIN46235	400 mm ² Torsadé, 800 kcmil Torsadé	160mm	M4FP/PKM4
PKC500H	Renforcé DIN46235	500 mm ² Torsadé	160mm	M4FP/PKM4

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE