

# Cheville à frapper



## FONCTIONS

Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité


S'installe au ras ou en-dessous de la surface de base

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille du filetage (TS)	Diamètre du foret (Ø)	Profondeur du trou percé
A930W011	Acier	1/2" UNC	5/8"	50.8mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

**Europe**

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

**Europe**

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**