

Câble à bande étendue/Support de point



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compense le support des conducteurs ou des paratonnerres

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
LPA669	Aluminium		11.9 - 15.88 mm	118.87mm	31.75 mm	105.66 mm
LPC669	Cuivre	Étamé	11.9 - 15.88 mm	118.87mm	31.75 mm	105.66 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Poids unitaire	Certifications
LPA669	7.11 mm	0.08 kg	
LPC669	7.11 mm	0.2 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les terminaux aériens doivent être fixés à une base filetée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE