

Carte des paratonnerres



FONCTIONS

Idéal pour une utilisation sur les turbines éoliennes marines et terrestres

Des numéros de série uniques peuvent permettre d'associer des données à des emplacements et des heures d'installations spécifiques

Format standard de carte de crédit CR80 avec bande magnétique HiCo

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Seuil de déclenchement	Température	Hauteur	Largeur
WTBLC10	6 - 300 kA 10/350 μ s	-30 to 80 °C	54 mm	85.6 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les cartes sont étalonnées de manière à mesurer le courant dans un conducteur circulaire de 10 mm (0,39"). Un coefficient de correction peut être ajouté pour lire la carte et prendre en compte les autres formes de conducteurs.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE