

Parasurtenseur de transmetteur à distance



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La protection fines en trois niveaux contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales

L'installation polyvalente permet d'installer une enceinte en configuration aveugle, en T ou en ligne

Optimisé pour la protection des boucles de 2 fils industriels de 4-20 mA et pour les sites exposés aux intempéries


Compatible avec des courants de ligne jusqu'à 145 mA et protège les équipements sous tension 24 VCC

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	RTP3034
Tension nominale du système (Un)	21 VAC 30 VDC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	23 VAC 33 VDC
Niveau de protection en tension (haut), L-L	44 V @ 3 kA
Courant de décharge maximal (Imax), L+L-PE	20kA 8/20 µs
Courant de charge nominal (IL)	145A
Résistance de boucle	14 Ω

Référence catalogue	RTP3034
Modes de protection	Commun Différentiel
Technologie	Tube à décharge gazeuse (TDG) Varistance à oxyde métallique (MOV) Diode à avalanche au silicium (SAD)
Matériau de l'armoire	Acier inoxydable
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 55
Température	-40 to 65 °C
Taille du filetage (TS)	3/4" NPT
Diamètre (Ø)	35 mm
Hauteur (H)	127 mm
Conçu pour respecter les normes suivantes	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE