


# Conducteur ruban



## FONCTIONS

Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente

Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Nu  
**Matériau:** Cuivre


Table 1/1

Référence catalogue	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Longueur (L)	Poids unitaire
LPC172CTO	19.05 mm	3.18 mm		0.17 kg
A811A26F500	50.8 mm	0.4 mm	152.4m	0.23 kg
A811A26F50	50.8 mm	0.4 mm	15.2m	0.23 kg
A811A26W4F500	101.6 mm	0.4 mm	152.4m	0.34 kg
A811C20F20	76.2 mm	0.8 mm	6.1m	0.61 kg
A811C20F100	76.2 mm	0.8 mm	30.5m	0.61 kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**