

Joint intermédiaire Compact série 2



Le joint intermédiaire Compact série 2 raccorde deux tubes horizontaux pour plus de longueur et crée un pivot. Le bras peut pivoter à 360 degrés avec butée de fin de course. Comprend des plaques d'accès pour faciliter l'installation du câblage. L'utilisation du joint intermédiaire réduit de 43 % la capacité de charge du bras de suspension.

FONCTIONS

Matériel d'installation et joint inclus

Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CCS2IJLG	41829	45mm	60mm	Aluminium	Revêtement poudré	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE