

## Joint intermédiaire Compact série 4



Le joint intermédiaire Compact série 4 System 80 raccorde deux tubes horizontaux pour plus de longueur et crée un pivot. L'angle de rotation est d'environ 180 degrés.

### FONCTIONS

---

Tension réglable au point de pivot

Soufflets avec fermeture à glissières, joint et vis de réglage sont inclus

Le limiteur de rotation est optionnel et peut être acheté séparément

Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CCS8IJRLG	42229	80mm	80mm	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**