

# Panneaux pivotants Concept



Les panneaux pivotent à l'avant de l'armoire pour permettre l'accès à l'équipement interne. Pour les panneaux CSPB, le pivotement maximal est de 94 degrés. Pour les panneaux CSP, le pivotement maximal est de 106 degrés. La distance entre la surface du panneau et la porte en position verrouillée est de 1,71 po (43 mm) pour les portes pleines et 1,45 po (37 mm) pour les portes à fenêtre. Les kits comprennent un panneau, des supports et la quincaillerie pour le montage sur la bride avant. Les panneaux pivotants peuvent également être montés sur des rails réglables d'avant en arrière. Les panneaux CSPB nécessitent un adaptateur CSPBADB et des rails réglables d'avant en arrière pour être réglés d'avant en arrière.

## FONCTIONS

Panneaux CSPB : le pivotement maximum est de 94 degrés

Panneaux CSP, le pivotement maximum est de 106 degrés

La distance entre la surface du panneau et la porte lorsque la position verrouillée est de 1,71 po (43 mm) pour les portes pleines et de 1,45 po (37 mm) pour les portes avec fenêtre.

Les kits comprennent le panneau, les supports et le matériel pour le montage sur la bride avant

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CSP3020	12390	706mm	453mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB4824	16508	1161mm	552mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP2416	12290	553mm	351mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2024	16718	450mm	552mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB3024	16502	704mm	552mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP3030	12490	706mm	707mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP3624	12480	858mm	554mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB3624	16504	856mm	552mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2424	16497	552mm	552mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP1612	11970	350mm	249mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP2420	12370	553mm	453mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP1620	12300	350mm	453mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB1616	16491	348mm	349mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB3636	16506	856mm	857mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2416	16495	552mm	348mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB4236	16507	1009mm	857mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB4836	16511	1161mm	857mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP2424	12380	553mm	554mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2020	16494	450mm	450mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB1612	16488	348mm	247mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CSP1616	11990	350mm	351mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP3636	12550	858mm	859mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP3024	12440	706mm	554mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB3030	16503	704mm	704mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2420	16496	552mm	450mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB6036	16512	1466mm	857mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP2016	12000	452mm	351mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP1212	11960	248mm	249mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB3630	16505	856mm	704mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP2024	12400	452mm	554mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB3020	16501	704mm	450mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP3630	12500	858mm	707mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB1620	16492	348mm	450mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSP2020	12280	452mm	453mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2430	16498	552mm	704mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB2016	16493	450mm	349mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
CSPB1212	16487	247mm	247mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les panneaux pivotants peuvent également être montés sur des rails réglables de l'avant vers l'arrière. CSPB panels require adapter CSPBADB and front-to-back adjustable rails for front-to-back adjustment.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**