


Raccord flexible (type 'câbles d'alimentation')



Les raccords flexibles sont utilisés pour isoler un parcours du chemin de câbles contre les chocs et les vibrations ou compenser un mauvais alignement. Utilisé lorsqu'un angle différent est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés). Permet le mouvement d'une machine ou d'un poste de contrôle raccordé au parcours du chemin de câbles. Soufflet en Hypalon avec brides en acier. Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles.

FONCTIONS

Les raccords flexibles sont utilisés pour isoler un parcours du chemin de câbles contre les chocs et les vibrations ou compenser un mauvais alignement

Utilisé lorsqu'un angle special est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés)

Permet le mouvement d'une machine ou d'un poste de commande raccordé au parcours du chemin de câbles

Soufflet en Hypalon avec brides en acier

Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Soufflet en caoutchouc Hypalon

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Type | Hauteur | Largeur |
|---------------------|-------------------|------------------|---------|---------|
| F22WFF | 15780 | Raccord flexible | 64mm | 64mm |
| F44WFF | 15790 | Raccord flexible | 102mm | 102mm |
| F66WFF | 15800 | Raccord flexible | 152mm | 152mm |
| F88WFF | 15810 | Raccord flexible | 203mm | 203mm |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les dimensions sont pour les surfaces extérieures. Prévoir 3 mm (0,12 po.) de plus pour le joint d'étanchéité au points de jonction.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE