

Drains d'évacuation H2Omit



Les drains d'évacuation H2Omit permettent d'évacuer l'eau accumulée au fond d'une armoire. Ils sont homologués UL fonctionnent également comme un égaliseur de pression d'air, réduisant les effets nocifs des vides provoqués par la température qui pourraient attirer l'eau et l'humidité dans l'armoire

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

CEI 60529, IPx6

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

FONCTIONS

Utilise la gravité pour éliminer les liquides collectés

Arrêt mécanique unidirectionnel lorsque la pression est égalisée pour empêcher l'eau et les contaminants de pénétrer dans l'armoire.

Aide à réduire la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électriques et électroniques internes

S'installe dans une ouverture de 7/8 po au fond de l'armoire avec l'écrou fourni ou dans une entrée de conduit fileté NPT/NPS de 1/2 po

S'installe au fond d'armoires en acier doux, aluminium, acier inoxydable ou non métalliques

Préserve la classification de type UL de l'armoire lors d'une installation correcte

Drain d'évacuation en acier inoxydable

Matériau en polyester résistant à la corrosion avec manchon en acier inoxydable type 304

Conduit de drainage non métallique

Matériau en polyester résistant à la corrosion

2,00po de long x 1,25 po de diamètre extérieur

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
AVDR4NM	17763	67mm	32mm	32mm	Polyester	Mat doux
AVDR4SS4	17764	67mm	35mm	35mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE