

Ventilateur



Chaque ensemble de ventilateur comprend un ventilateur isolé haute performance, 115 V c.a. 60 Hz, et un boîtier en aluminium. Chaque base ventilée peut recevoir deux ventilateurs par porte. Veuillez consulter le tableau des performances dans la fiche technique.

FONCTIONS

Les ensembles de ventilateurs fournissent un débit d'air supplémentaire aux armoires extérieures WeatherFlo

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
WFHDFP	21002	343mm	461mm	168mm	Aluminium	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE