

Inserts de cadenas



Les inserts de cadenas s'insèrent dans des verrous quart de tour standards. Fabriqués en matériau composite noir (PBT) avec insert en zinc. Ils remplacent l'insert standard de 3 mm à double panneton ou à fentes lorsqu'un cadenas de sécurité est requis.

FONCTIONS

Disponible avec un tournevis plat ou à double panneton de 3 mm pour l'ouverture

Convient aux tiges de cadenas de 5/16 po (8 mm) de diamètre max.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Famille de produits	Matériau	Finition	Couleur
GPDLOCK3MM	18435	Fusion G7	Composite	Mat doux	Noir
GPDLOCKSLLOT	19125	Fusion G7	Composite	Mat doux	Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE