

Verrouillage de sécurité



Les verrouillages de sécurité à double accès permettent d'utiliser deux cadenas sur une source d'alimentation sécurisée. Fabriqué avec six trous de station. La longueur totale est de 128 mm (5,06 po.) et les trous de cadenas ont un diamètre de 10 mm 38 po.

FONCTIONS

Le cadenas n'est pas inclus

Le numéro de référence ASL6C comprend une chaîne en acier plaquée de 10,00 po (254 mm)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
ASL6	25440	Acier doux	Revêtement poudré	Rouge signalisation	RAL 3001	3.4mm
ASL6C	25430	Acier doux	Revêtement poudré	Rouge signalisation	RAL 3001	3.4mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE