

Haut de pare-soleil



Le haut de pare-soleil offre une zone ventilée au-dessus de l'armoire pour absorber les effets du soleil et éviter la surchauffe. Fournit aussi une protection pare-gouttes pour éloigner les liquides de la surface d'étanchéité de la porte. Préserve l'indice de protection de l'armoire. Comprend le matériel de montage. Efficacité : la recherche de nVent HOFFMAN sur les effets des rayons solaires sur les boîtiers a démontré les bénéfices d'un pare-soleil pour éviter les hausses de température. Il a été démontré qu'une protection pare-soleil est une méthode efficace et économique pour réduire la chaleur solaire dans les armoires électriques/électroniques extérieures. Les résultats des tests indiquent qu'un pare-soleil pour protéger la partie supérieure permet de réduire de 25 % la température interne due à la charge thermique solaire.

FONCTIONS

Le haut de pare-soleil offre une zone ventilée au-dessus de l'armoire pour absorber les effets du soleil et éviter la surchauffe

Fournit une protection pare-gouttes pour éloigner les liquides de la surface d'étanchéité de la porte

Comprend le matériel de montage

Efficacité : la recherche de nVent HOFFMAN sur les effets des rayons solaires sur les boîtiers a démontré les bénéfices d'un pare-soleil pour éviter les hausses de température

Il a été démontré qu'une protection pare-soleil est une méthode efficace et économique pour réduire la chaleur solaire dans les armoires électriques/électroniques extérieures

Les résultats des tests indiquent qu'un pare-soleil pour protéger la partie supérieure permet de réduire de 25 % la hausse de température interne due à la charge thermique solaire

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Couleur | Code couleur | Épaisseur |
|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| ESSH4015 | 37339 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |
| ESSH3015 | 37329 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |
| ESSH5020 | 37359 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |
| ESSH9030 | 37389 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |
| ESSH6020 | 37369 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |
| ESSH4020 | 37349 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |
| ESSH6030 | 37379 | Aluminium | Revêtement poudré | Gris clair | RAL 7035 | 2mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE