A32K Standard Coupler, Ultra High Strength, Corrosion Resistant, Plain, 20 mm, #6, 20M

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EL20A32K



The A32K family of standard couplers is designed for use on ChromX® 2000, 4000 and 9000 Series reinforcing steels. The couplers are produced from ChromX 9000 Series steel which is manufactured to the ASTM A1035 specification. The ChromX 9000 material specification provides for a ductile, high strength coupler that has improved corrosion resistance.

FONCTIONS

- Designed to splice the same diameter bars where one bar can be rotated and the bar is not restricted in its axial direction
- Slim design reduces concrete cover
- Installs quickly and easily
- ChromX® 9000 material specifications provide for a unique combination of strength and corrosion resistance

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Matériau: Acier ASTM A1035
- Finition: Brut
- Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique: Oui
- Taille de barre d'armature, métrique: 20 mm
- Taille de barre d'armature, US: #6
- Taille de barre d'armature, Canada: 20M
- Diamètre (Ø): 32 mm
- Longueur (L): 87mm
- Profondeur de barre (BD): 35mm
- Écartement des barres (BG): 17mm
- Poids unitaire: 0.37 kg

Conçu pour respecter les normes suivantes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

Quantité par colis: 70

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

ChromX® is a registereed trademark of MMFX® Steel Corporation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe
Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe
Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC
Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.