

# Lightning Card

## Power Utilities



### FONCTIONS

Ideal for use on land and offshore wind turbines

Unique serial numbers can associate data to the specific location and installation time

Standard CR80 credit card size with HiCo magnetic strip

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Seuil de déclenchement	Température	Hauteur	Largeur
WTBLC10	6 – 300kA 10/350 µs	-30 to 80°C	54mm	85.6mm

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. A correction factor may be added for card reading to account for alternative conductor geometries.

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**