


Non-Insulated Solid Conductor

Power Utilities



FONCTIONS

Solid cable for a variety of applications

Available in smaller spool sizes for convenience

LPA and LPC parts are used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Section transversale	Diamètre (Ø)	Poids unitaire
LPA141CTO	Aluminium	Nu	N° 4 plein	21.15mm ²	5.08mm	0.02kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE