

Varistar CP| Armoire Réseaux



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Acceptation d'une densité de câblage élevée et intégration 19.

FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements de réseau possibles

Gestion du câblage intégrée pour un montage vertical et horizontal

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Rack

Matériau: Acier

Matériau du bâti: Acier

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Matériau des pièces d'habillage | Couleur du bâti | Hauteur | Teinte RAL du bâti | Coloris de l'habillage |
|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------------|
| 10630-027 | 42U | Acier | Gris foncé | 2000mm | RAL 7021 | Gris foncé |
| 10630-028 | 42U | Acier | Gris foncé | 2000mm | RAL 7021 | Gris foncé |

Table 2/3

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Charge statique | Teinte RAL des pièces d'habillage | Quantité par colis | Charge dynamique |
|---------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 10630-027 | 800mm | 1200mm | 1600kg | RAL 7021 | 1 | 1000kgf |
| 10630-028 | 800mm | 1200mm | 1600kg | RAL 7021 | 1 | 1000kgf |

Table 3/3

| Référence catalogue | Finition |
|---------------------|-------------------|
| 10630-027 | Revêtement poudré |
| 10630-028 | Revêtement poudré |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE