


Varistar CP| Kit de sécurisation du toit

Data Solutions



Le dispositif de maintien interne est facilement fixé sans perçage et permet de retirer la plaque supérieure seulement de l'intérieur. Le dispositif de maintien est uniquement pour les applications IP 20.

FONCTIONS

Facile à fixer sans perçage

Une fois monté, le toit est sécurisé et ne peut plus être retiré de l'extérieur

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Matériau	Finition	Quantité par colis
24630-027	Dispositif de maintien	Varistar CP	Acier	Aluzinc	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.