

Carte des paratonnerres



FONCTIONS

Idéal pour une utilisation sur les turbines éoliennes marines et terrestres

Des numéros de série uniques peuvent permettre d'associer des données à des emplacements et des heures d'installations spécifiques

Format standard de carte de crédit CR80 avec bande magnétique HiCo

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Seuil de déclenchement	Température	Hauteur	Largeur
WTBLC10	6 - 300 kA 10/350 μ s	-30 to 80 °C	54 mm	85.6 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les cartes sont étalonnées de manière à mesurer le courant dans un conducteur circulaire de 10 mm (0,39"). Un coefficient de correction peut être ajouté pour lire la carte et prendre en compte les autres formes de conducteurs.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE