

# Rallonge de tige filetée



## FONCTIONS

Utilisé avec des supports en blocs de béton pour les surfaces inclinées afin d'installer les supports de mât à niveau

Comprend une tige filetée avec deux écrous et deux rondelles de blocage

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur (L)	Taille du filetage (TS)
ISONVROD200EXT	200mm	M16
ISONVROD240EXT	240mm	M16
ISONVROD270EXT	270mm	M16
ISONVROD300EXT	300mm	M16

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**