

Bloc de support pour conducteur universel



FONCTIONS

Fournit un support surélevé pour les conducteurs foudre

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Polyéthylène;Nylon

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de conducteur	Taille du ruban	Rempli de béton	Profondeur (D)	Hauteur (H)
SFTBE	106060	6 mm plein - 11 mm plein	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm max.	Non	138mm	80 mm
SFTBC	106080	6 mm plein - 11 mm plein	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm max.	Oui	138mm	80 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE