


Kit de support de barre omnibus plat ajustable



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le kit comprend le rail, les isolateurs et des supports de montage ajustables

Distances ajustables entre phases

S'ajuste rapidement à des barres omnibus d'épaisseurs différentes

Haute résistance aux facteurs de court-circuit

Assure une excellente protection électrique de l'équipement

Circuit triphasé avec neutre

Sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI) | Température de fonctionnement | Conformité | Indice d'inflammabilité |
|---------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|------------|-------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|------------|---------------|--|-----------|
| AFBS-B600 | 504971 | Acier, Aluminium, Polyamide renforcé à la fibre de verre | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | CEI® 60439,1, CEI® 61439,1, CEI® 60695-2- 11 (essai au fil incandescent à 960 °C) | UL® 94V-0 |
|-----------|--------|--|------------|---------------|--|-----------|


Table 2/3

| Référence catalogue | Référence article | Largeur de la barre collectrice | Épaisseur de barre collectrice | Hauteur (H) | Largeur (W) | A |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------|
| AFBS-B600 | 504971 | 30 - 80 mm | 5 - 10 mm | 70 mm | 549 - 749 mm | 507 mm |

Table 3/3

| Référence catalogue | Référence article | B | C | Diamètre de vis (Sc) | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|
| AFBS-B600 | 504971 | 61 - 176 mm | 525 - 725 mm | 8 | 2.2 kg |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE