


Plaque d'obturation Clean Tray



Les plaques d'obturation Clean Tray sont utilisées pour fermer l'extrémité d'un chemin Clean Tray. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .

FONCTIONS

Les plaques d'obturation Clean Tray sont utilisées pour fermer l'extrémité d'un chemin Clean Tray

Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée 3

Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
CTS33CPRSS	Plaque de fermeture	76mm	76mm	1.27mm
CTS33CPLSS	Plaque de fermeture	76mm	76mm	1.27mm
CTS44CPLSS	Plaque de fermeture	102mm	102mm	1.27mm
CT66CPSS	Plaque de fermeture	152mm	152mm	1.27mm
CTS66CPRSS	Plaque de fermeture	152mm	152mm	1.27mm
CTS44CPRSS	Plaque de fermeture	102mm	102mm	1.27mm
CT22CPSS	Plaque de fermeture	51mm	51mm	1.27mm
CT46CPSS	Plaque de fermeture	102mm	152mm	1.27mm
CTS46CPLSS	Plaque de fermeture	102mm	152mm	1.27mm
CT44CPSS	Plaque de fermeture	102mm	102mm	1.27mm
CTS46CPRSS	Plaque de fermeture	102mm	152mm	1.27mm
CT33CPSS	Plaque de fermeture	76mm	76mm	1.27mm
CTS66CPLSS	Plaque de fermeture	152mm	152mm	1.27mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE