

## Kit d'accouplement, UCK



Ce kit de juxtaposition fournit un joint d'étanchéité autour des ouvertures usinées des deux armoires juxtaposées, ce qui garantit que l'indice de protection est maintenu.

### FONCTIONS

Description: Kit pour permettre la combinaison verticale et / ou latérales. L'usinage est nécessaire . l' UCK maintient l'IP des boîtiers

Livraison: Joint en néoprène, boulons d'accouplement, profilés de protection et accessoires de montage.

L'indice de protection des armoires combinées est préservé

L'indice de protection des armoires combinées est alors révisé à l'armoire avec l'indice le plus faible

Usinage requis. UCK maintains the enclosures IP rating

Livraison : Neoprene gasket, combining bolts, protection profiles and mounting accessories

## SPÉCIFICATIONS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Profondeur:</b> | 5mm      |
| <b>Couleur:</b>    | Noir     |
| <b>Matériau:</b>   | Néoprène |
| <b>Finition:</b>   | Mat doux |

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Largeur d'armoire compatible | Hauteur d'armoire compatible | Profondeur d'armoire compatible | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| UCK750              | 580mm   | 200mm   | 750mm                        | 750mm                        | 320mm                           | Polyester             |
| UCK1250             | 1080mm  | 200mm   | 1250mm                       | 1250mm                       | 320mm                           | Polyester             |
| UCK500              | 330mm   | 200mm   | 500mm                        | 500mm                        | 320mm                           | Polyester             |
| UCK1000             | 830mm   | 200mm   | 1000mm                       | 1000mm                       | 320mm                           | Polyester             |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**