


Kit de connexion, W060



Borne de connexion, 3 bornes sans cache.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

CSA

GL

FONCTIONS

Description: Kit de connexion, 3 bornes sans capuchon d'obturation.

Tension nominale: 690 V.

Largeur: 153.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Tension nominale : 690 V

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
01537	100mm	153mm	25mm	Acier	Revêtement poudré	Gris clair
01538	100mm	153mm	25mm	Acier	Revêtement poudré	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE