


# Plug-in busbar | Répartition de puissance, MSBS



This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.

## FONCTIONS

---

Description: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connection is in the middle.

Matériau: Tin plated aluminium.

Livraison: 4 pieces of busbars.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau
MSBS41418	1800mm	40mm	82mm	Acier doux	Autoportant	Aluminium
MSBS41420	2000mm	40mm	82mm	Acier doux	Autoportant	Aluminium
MSBS41422	2200mm	40mm	82mm	Acier doux	Autoportant	Aluminium

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

\*In: Rated current. \*Icw: Rated short-time withstand current.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**