

Clip en plastique simple pour conduits



FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Compatible avec l'Insert Poussoir ou avec une simple vis pour se fixer facilement sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, les planchers collaborants et le bois

La conception à enclenchement permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Température: -10 to 85 °C


Matériau: Polypropylène

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre extérieur (OD) | A | B | C |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| SCBC16 | 800012 | 16 mm | 21 mm | 25 mm | 18 mm |
| SCBC20 | 800013 | 20 mm | 26 mm | 29 mm | 19 mm |
| SCBC25 | 800014 | 25 mm | 32 mm | 34 mm | 22 mm |
| SCBC32 | 800015 | 32 mm | 40 mm | 41 mm | 26 mm |
| SCBC40 | 800016 | 40 mm | 50 mm | 49 mm | 30 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre extérieur (OD) | A | B | C |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| SCBC50 | 800017 | 50 mm | 62 mm | 59 mm | 35 mm |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

