

Cheville universelle FPN



FONCTIONS

Fixation à dilatation pour bois ou cloison sèche/vis de plaque de plâtre

À utiliser avec le béton, la brique et le béton léger

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Matériau: Nylon

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis	Longueur	Diamètre du foret	Profondeur du trou percé	Charge statique 1
FPN10	570730	6 - 8 mm	50mm	10mm	60mm	1500N
FPN12	570740	8 - 10 mm	60mm	12mm	70mm	1800N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 2	Charge statique 3
FPN10	570730	850N	800N
FPN12	570740	950N	800N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Se reporter à la charge statique 1 pour l'ancrage dans du béton non fissuré C20/25. Se reporter à la charge statique 2 pour l'ancrage dans la brique pleine Mz 20. Se reporter à la charge statique 3 pour l'ancrage dans la brique silico-calcaire pleine KS 20.

Les charges statiques sont calculées en fonction du diamètre maximal de la vis.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

