


Boîtier de distribution 19" avec emballage pour expédition maritime

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60118-521



Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l'électricité de la source d'alimentation aux dispositifs d'un circuit.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour le montage de modules d'alimentation sur rail DIN (DIN 43880)

Deux conducteurs neutres pour bornes polaires de 4 ... 35 mm²

Avec traverse porte-câbles à l'arrière, arrêt-traction à l'aide de brides bloque-câbles

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Unité de distribution d'alimentation

Quantité par colis: 1

Finition: Aluzinc

Matériau: Acier

Net Weight: 3.8kg

Emballage: À l'étranger

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE