

CompacPRO Desktop Case, Sans blindage



Le coffret nVent SCHROFF CompacPRO offre une protection aux équipements 19 et personnalisés. Le cadre et les éléments de flancs en profilé aluminium garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d'accessoires est disponible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table pour équipements personnalisés

La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution

Dimensions conformes à la norme IEC 6297-3-101

Flanc avec décrochement faisant office de poignée

Avant et arrière identiques, construction symétrique en profondeur

Fentes d'aération dans le capot inférieur

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de produit: | Coffret |
| Type: | Coffret pour composants électroniques personnalisés |
| Famille de produits: | CompacPRO |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur | Profondeur | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----|---------|------|-------|-------|---|
| 14575-465 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-145 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-269 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-025 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-245 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-171 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-165 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-125 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-147 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-469 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-123 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-127 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-247 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-169 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-447 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-265 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-063 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-067 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-445 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-027 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur | Profondeur | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|
| 14575-167 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-467 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-463 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-223 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-065 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-103 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-471 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-163 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-023 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-105 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-267 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-271 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-143 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur du rack | Largeur | Profondeur | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|--------------------|
| 14575-243 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-225 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur utile | Largeur utile | Construction du bâti avant | Option de refroidissement | Conformité | Blindage électromagnétique |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 14575-465 | 262.9mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-145 | 129.3mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-269 | 173.8mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-025 | 84.4mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-245 | 173.8mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-171 | 129.3mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-165 | 129.3mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-125 | 129.3mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-147 | 129.3mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-469 | 262.9mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-123 | 129.3mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-127 | 129.3mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-247 | 173.8mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-169 | 129.3mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-447 | 262.9mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-265 | 173.8mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |

| Référence catalogue | Hauteur utile | Largeur utile | Construction du bâti avant | Option de refroidissement | Conformité | Blindage électromagnétique |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 14575-063 | 84.4mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-067 | 84.4mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-445 | 262.9mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-027 | 84.4mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur utile | Largeur utile | Construction du bâti avant | Option de refroidissement | Conformité | Blindage électromagnétique |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 14575-167 | 129.3mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-467 | 262.9mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-463 | 262.9mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-223 | 173.8mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-065 | 84.4mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-103 | 129.3mm | 148mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-471 | 262.9mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-163 | 129.3mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-023 | 84.4mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-105 | 129.3mm | 148mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-267 | 173.8mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-271 | 173.8mm | 432mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-143 | 129.3mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |
| 14575-243 | 173.8mm | 326mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |

| Référence catalogue | Hauteur utile | Largeur utile | Construction du bâti avant | Option de refroidissement | Conformité | Blindage électromagnétique |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 14575-225 | 173.8mm | 219mm | Pièce unique | Non | CEI 60297-3-103 | Non |

Table 1/2

| Référence catalogue | Finition | Matériau | Indice de protection | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 14575-465 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-145 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-269 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-025 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-245 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-171 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-165 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-125 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-147 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-469 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-123 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-127 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-247 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-169 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-447 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-265 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-063 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-067 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-445 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-027 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition | Matériau | Indice de protection | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 14575-167 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-467 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-463 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-223 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-065 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-103 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-471 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |

| Référence catalogue | Finition | Matériau | Indice de protection | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 14575-163 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-023 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-105 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-267 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-271 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-143 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-243 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-225 | Revêtement poudré | Aluminium | IP20 | 30kg |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Mise à la masse/terre conforme à

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE